

Afficheurs analogiques pour panneaux

Série 685



685-1



685-2



685-3

CARACTÉRISTIQUES

Le modèle d'appareil de profil 685 de 2-1/2 po a été conçu sans projection à baril et est entièrement blindé, ce qui permet de l'empiler à la verticale ou à l'horizontale sans interaction entre les mouvements ou les champs magnétiques externes.

Le mouvement d'Arsonval robuste et spécialement conçu, doté d'un rapport couple-poids élevé, offre d'excellentes réponses et caractéristiques d'amortissement.

Le modèle 685 est offert en version compteur de c.c. en version de type à redresseur de c.a., et en version compteur de VU.

Il peut être commandé en version simple ou en piles doubles ou triples.

Le cadran et le matériel de fixation fournis permettent une installation rapide et sans problème.

DIMENSIONS

Modèle 685

Unités de cadran 1, 2, et 3

POUR COMMANDER

Pour commander les appareils de profil Hoyt, utilisez le numéro de pièce approprié, puis choisissez une portée et une graduation.

EXEMPLES DE COMMANDES :

1. Modèle CK-256, portée et graduation 0-15 VCC

Exemple : CK-256-15VCC

2. Modèle 673/S, portée de 0-50MVCC, graduation de 0-1 00ACC

Exemple : 673/S-50MVCC-100ACC

Lorsque vous commandez, prière de spécifier le format 685-1, 685-2 ou 685-3.

VUE TRANSVERSALE DU PANNEAU

